



## Schuifpoort Eco

### Betrouwbaar

De aluminium schuifpoort Eco valt op door zijn moderne, strakke uitstraling. De poort heeft een licht gewicht en is hierdoor zeer zuinig: de prestaties zijn goed, terwijl het energieverbruik laag is. Goed voor het milieu dus, maar bovendien ook betrouwbaar.

Door zijn mooie constructie is deze vrijdragende schuifpoort een prima toegang voor iedere locatie. De schuifpoort is onderhoudsvriendelijk door zijn afgeschermd tandemstel en gesloten aanslagportaal. De poort is leverbaar in breedtes van 3 tot en met 10 meter, in verschillende hoogtes tot 2,5 meter en in de uitvoeringen KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect.

Keuze uit handbediende of elektrisch aandreven uitvoering met keuze uit twee snelheden: van 25 cm en 50 cm per seconde per vleugel.



# Technische specificaties

## Conservering

Brut uitvoering (aluminium poortvleugel, portalen en frame thermisch verzinkt) of gecoate uitvoering. Standaard coatkleuren: RAL nummers 5010, 5011, 6005, 6009, 6020, 7016, 7021, 7024, 7030, 9005 en 9010.

## Striping

Onderbalk voorzien van striping. Brut uitvoering: striping blank aluminium.

Gecoate uitvoering: striping geanodiseerd aluminium. Optie: Bovenste striping op onderbalk in standaard coatkleur.

## Poortframe

Afmetingen bxxh: onderbalk 200x300 mm, bovenregel 115x80 mm, kop- en eindstijl 60x60 mm.

Uitvoeringen: leverbaar in KV Protect, Alu-Safe Protect en Alu-Carré Protect.

## Sluiting

Handbediend: haakslot in slotvangplaat, incl. dichtwaaibeveiliging.

Elektrisch: zelfremmende wormwieloverbrenging.

## Draagwielen

4-wielige afgeschermd tandemstellen.

## Aandrijving

- Aandrijving 24V: snelheid 25 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen
- Aandrijving 230V: snelheid poorten tot en met 9000 mm breed is 50 cm. per seconde, snelheid poorten groter dan 9000 mm is 30 cm. per seconde. CE-gecertificeerd en voorzien van persoonsbeveiligingen.

## Opmerking

Poorten breder dan 7000 mm voorzien van achteroploopplaat. Poortvleugel langer dan 6000 mm voorzien van middenoploopplaat. Poort standaard voorzien van verleng neuswiel.

Schuifpoort Eco enkel	300	400	500	600	700	800	900	1000
Doorgang, handbediend	3110	4010	5210	5960	7160	8360	9260	10260
Doorgang, elektrisch	3020	3920	5120	5870	7070	8270	9170	10170
Benodigde ruimte	7820	9620	12020	13520	16420	19420	21220	23720
Schuifpoort Eco dubbel	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Doorgang, handbediend	6300	8100	10500	12000	14400	16800	18600	20600
Doorgang, elektrisch	6210	8010	10400	11910	14310	16710	18510	20510
Benodigde ruimte (hand.)	15240	18840	23640	26640	32440	38440	42040	47040
Benodigde ruime (elektr.)	15420	19020	23820	26820	32620	38620	42220	47220
Geleide-/aanslagportaal	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80	80x80
Onderbalk	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300	200x300
<b>Beschikbare hoogtes</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>1800</b>	<b>2000</b>	<b>2500</b>			

afmetingen in ca. mm